

SPECIFIKACIJE

EKOLOŠKE PERFORMANSE

2,0 Valvematic (151 KS)
M/T

2,0 Valvematic (151 KS)
M/D S

2,0 D-4D (124 KS)
M/T

2,2 D-4D (150 KS)
M/T

2,2 D-CAT (150 KS)
A/T

Potrošnja goriva

Mješovita vožnja (l/100 km)	7,2/1,3*	7,2	4,9	5,7	6,7
Gradska vožnja (l/100 km)	9,3/9,4*	9,2	5,7	6,9	8,1
Vožnja izvan grada (l/100 km)	6,0/6,1*	6,1	4,4	5,0	5,9
Kapacitet spremnika goriva (l)	60	60	60	60	60

Emisija CO2

Mješovita vožnja (g/km)	167/169*	167	127	149	176
Gradska vožnja (g/km)	214/217*	212	149	181	213
Vožnja izvan grada (g/km)	139/141*	141	115	131	155

Emisija ispušnih plinova (direktiva EC/715/2007 s izmjenom EC 630/2012)

Euro klasa	Euro 5 J	Euro 5 J	Euro 5 J	Euro 5 J	Euro 5 J
Ugljični monoksid, CO (mg/km)	344,7	256,1	271,3	210,5	55,3
Dušikov oksid, NOx (mg/km)	9,5	13,2	135	129	74,6
Ugljikovodici, THC i dušični oksidi, NOx (mg/km)	-	-	153,7	146	81,9
Čestice čađe (mg/km)	-	-	0,69	0,96	1,83
Ugljikovodici, THC (mg/km)	26,4	38,5	-	-	-
Ugljikovodici, NMHC (mg/km)	22,9	35,3	-	-	-

Buka u prolazu

dB(A)	71,7	69,1	68,3	69,2	69,6
-------	------	------	------	------	------

Potrošnja goriva i vrijednosti CO2 se mjere u kontrolisanom okruženju, u skladu s evropskim zakonom izdanim od Evropske komisije. Potrošnja goriva i vrijednosti CO2 mogu se razlikovati od izmjerenih vrijednosti. Način vožnje kao i drugi faktori (kao što su uslovi na putu, saobraćaj, stanje vozila, dodatna oprema, teret, broj putnika...) imaju ulogu u određivanju potrošnje goriva automobila i emisije CO2.

A/T = Automatski mjenjač M/T = Ručni mjenjač M/D S = Multidrive S * Sa 18" točkovima.

MOTOR	2,0 Valvematic (151 KS) M/T M/D S	2,0 D-4D (124 KS) M/T	2,2 D-4D (150 KS) M/T	2,2 D-CAT (150 KS) A/T
Broj cilindara	4 redna	4 redna	4 redna	4 redna
Mehanizam ventila	16 ventila DOHC s Valvematic i Dual VVT-i	16 ventila DOHC	16 ventila DOHC	16 ventila DOHC
Sistem ubrizgavanja goriva	Direktno ubrizgavanje	Direktno ubrizgavanje s common rail sistemom i piezo injektorima	Direktno ubrizgavanje s common rail sistemom i piezo injektorima	Direktno ubrizgavanje s common rail sistemom i piezo injektorima
Zapremina (ccm)	1987	1998	2231	2231
Promjer x hod (mm x mm)	80,5x97,6	86,0x86,0	86,0x96,0	86,0x96,0
Omjer kompresije	10,0:1	15,8:1	15,7:1	15,7:1
Maksimalna snaga (KS)	151	124	150	150
Maksimalna snaga (kW/o/min)	111/6200	91/3600	110/3600	110/3600
Maksimalni okretni moment (Nm/o/min)	195/4000-4000	310/1600-2400	340/2000-2800	340/2000-2800

PERFORMANSE	2,0 Valvematic (151 KS) M/T	2,0 Valvematic (151 KS) M/D S	2,0 D-4D (124 KS) M/T	2,2 D-4D (150 KS) M/T	2,2 D-CAT (150 KS) A/T
Maksimalna brzina (km/h)	185	185	180	190	185
0–100 km/h (sec)	9,9	10,7	10,5	9,6	10,0
Koefi cijent otpora zraka	0,323	0,323	0,314	0,314	0,314

KOČNICE	
Prednje	Samoventilirajući diskovi
Zadnje	Diskovi
OVJES	
Prednji	MacPherson
Zadnji	Nezavisni

DIMENZIJE I TEŽINE

	2,0 Valvematic (151 KS) M/T	2,0 Valvematic (151 KS) M/D S	2,0 D-4D (124 KS) M/T	2,2 D-4D (150 KS) M/T	2,2 D-CAT (150 KS) A/T
Dužina (mm)	4570	4570	4570	4570	4570
Širina (mm)	1845	1845	1845	1845	1845
Visina (mm)	1660	1660	1660	1660	1660
Prednji prevjes (mm)	910	910	910	910	910
Zadnji prevjes (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Međuosovinski razmak (mm)	2660	2660	2660	2660	2660
Minimalni radijus okretanja (m)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Dužina interijera (mm)	1935	1935	1935	1935	1935
Širina interijera (mm)	1505	1505	1505	1505	1505
Visina interijera (mm)	1220	1220	1220	1220	1220
Ukupna dužina prtljažnog prostora, zadnja sjedišta podignuta (mm)	951	951	951	951	951
Ukupna širina prtljažnog prostora (mm)	1337	1337	1337	1337	1337
Bruto masa vozila (kg)	2100	2110	2135	2220	2240
Masa praznog vozila (kg)	1490-1570	1605-1615	1535-1625	1605-1680	1640-1660
Kapacitet vuče prikolice s kočnicama (kg)	2000	1500	1600	2000	1800
Kapacitet vuče prikolice bez kočnica (kg)	750	750	750	750	750
Trag prednjih točkova (mm)	1570	1570	1570	1570	1570
Trag zadnjih točkova (mm)	1570	1570	1570	1570	1570
Kapacitet prtljažnika (do pokrova) (litara)	547	547	547	547	547
Kapacitet prtljažnika, do stropa, zadnja sjedišta spuštена (litara)	1746	1746	1746	1746	1746